

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА



КАТАЛОГ

Начиная с 2005 года группа компаний еcoroom осуществляет выпуск высокотехнологичных строительных материалов, а также разработку технических решений направленных на обеспечение нужд объектов гражданского и промышленного назначения.

Современное оборудование, использование передовых технологий, собственный автопарк спецтехники и высококачественное сырьё от мировых производителей – важные составляющие, позволившие компании стабильно развиваться в области производства и продаж строительных материалов. Инновационный подход к развитию бизнеса, а также безупречная репутация, дали возможность компании уверенно занять своё место в строительном сегменте Российского рынка, а также стран ближнего зарубежья.

Наличие трёх научно-исследовательских лабораторий, а также собственной испытательной базы, оснащенной передовым оборудованием и технологиями, гарантированно ставит в приоритет высокую стабильность качества, как готовой продукции, так и разработок новых технических решений. Стоит отметить, что основным гарантом высокого уровня качества нашей продукции является тщательный поэтапный контроль всех этапов производственного процесса в соответствии с требованиями ISO 9001.

Совершенная система по контролю качества, не только готовой продукции, но и поступающих сырьевых компонентов, гарантирует высокие, а самое главное стабильные показатели качества производимой нами продукции. В настоящий момент занимаемые нами производственные площади составляют более 8000 м².

Все разработки еcoroom нацелены на обеспечение высокого уровня безопасности, экологичности и комфорта в применении, а также созданы с заботой о человеке и безопасности окружающей среды.

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Предназначен для герметизации малоподвижных швов и стыков, а также узлов соединений и примыканий при укладке паркета от попадания влаги, расшивки стыков паркета и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями. Препятствует деформации и набуханию стыков в паркете, попаданию грязи в щели.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- малоподвижные швы, стыки, узлы соединений и примыканий при укладке паркета
- расшивка стыков паркета и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защита от влаги
- препятствует проникновению воды и влаги в стык
- атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
- противогрибковые свойства
- возможна колеровка
- высокая эластичность
- отличная адгезия
- экологически чистый продукт



Цвет	Белый, Сосна, Ясень, Дуб, Махагон, Венге
Допустимая деформация	10-15%
Относительное удлинение, %, не менее	100
Твердость по Шору А, у. ед.	70
Условная прочность, МПа, не менее	0,6
Отверждение герметика	высыхание
Плотность, кг/л	1,63
Усадка герметика,%	10-15
Диапазон температур нанесения	от +5°С до +30°С
Способ нанесения	шпатель, м. пистолет
Прогнозируемый срок службы, лет	15
Срок годности	12 мес
Фасовка	картридж 310 мл, файл пакет 600 мл

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1K ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Тиксотропный состав, готовый к применению. Отверждение происходит без усадки материала при взаимодействии с влагой на открытом воздухе. После отверждения образуется эластичный, резиноподобный материал с высокими деформационными и прочностными свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация швов, стыков, узлов соединений и примыканий паркета, ламината из дерева.
- защита от влаги соединений и стыков паркетной доски
- расшивка стыков паркета, ламината и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями.
- высоконагруженные напольные покрытия и конструкции, на объектах подверженных высоким температурным перепадам, вибрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокопрочный после отверждения
- отличная адгезия, эластичность после отверждения
- устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям
- удобство при работе с готовым составом
- устойчив к умеренно активным химическим веществам



Цвет	белый, серый
Жизнеспособность, мин,	80-100
Консистенция	тиксотропная паста
Модуль упругости, МПа	0,6
Относительное удлинение, %, не менее	800
Отверждение герметика	влажностная полимеризация
Плотность, кг/л	1,3
Время отверждения, мм. в сутки	не более 3
Диапазон температур нанесения	от +5°С до +35°С
Твердость по Шору А, у.ед.	35
Диапазон температур эксплуатации	от -40°С до +70°С
Срок годности	12 мес
Фасовка	картридж 310 мл, файл пакет 600 мл

ГЕРМЕТИК MS POLYMER 1K ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Предназначен для герметизации швов и стыков, а также узлов соединений и примыканий при укладке паркета, ламината из дерева от попадания влаги, соединений паркетной доски, расшивки стыков паркета, ламината и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями. Заполнение щелей между паркетом и другими строительными материалами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация швов и стыков, узлов соединений и примыканий паркета, ламината из дерева
- соединения паркетной доски, расшивка стыков паркета, ламината с плиткой и другими напольными покрытиями
- заполнение щелей между паркетом и другими строительными материалами
- высоконагруженные напольные покрытия и конструкции
- все виды деревянных оснований

ПРЕИМУЩЕСТВА

- атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
- высокая эластичность
- отличная адгезия
- не течёт
- возможно колеровка в палитру цветов RAL
- легко наносится



Расход, г./п.м.	98
Цвет	Белый, Серый, Сосна, Ясень, Дуб, Махагон, Венге
Допустимая деформация	10-15%
Относительное удлинение, %	от 400
Твердость по Шору А, у. ед.	25
Условная прочность, МПа, не менее	0,7
Отверждение герметика	влажностная полимеризация
Плотность, кг/л	1,63
Время пленкообразования, мин.	до 30
Усадка герметика, %	≤ 3
Диапазон температур нанесения	от +5°C до +30°C
Способ нанесения	шпатель, м. пистолет
Прогнозируемый срок службы, лет	15
Срок годности	12 мес
Фасовка	картридж 310 мл, файл пакет 600 мл

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2K Ecoroom 60 ДЛЯ ПАРКЕТА

Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для паркета ecoroom 60 для приклеивания деревянных напольных покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с влагой воздуха. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- герметизация швов, стыков, узлов соединений и примыканий паркета, ламината из дерева.
- защита от влаги соединений и стыков паркетной доски
- расшивка стыков паркета, ламината и паркетной доски с плиткой и другими напольными покрытиями.
- высоконагруженные напольные покрытия и конструкции, на объектах подверженных высоким температурным перепадам, вибрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120°C
- не содержит воды (не деформирует древесину)
- удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- высокие показатели адгезии
- без вредных растворителей, не дает усадку
- подходит для полов с подогревом, помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- водонепроницаемый



Расход, г/м²	900-1600
Основа	полиуретан
Консистенция	тиксотропная паста
Открытое время	60 минут
Плотность кг/л	1,7
Температура эксплуатации	- 40... +80°C
Рабочая температура	+15... +35°C
Способ нанесения	зубчатый шпатель
Срок годности	12 мес
Фасовка	10 кг

КЛЕЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2K Ecoroom 90 ДЛЯ ПАРКЕТА

Двухкомпонентный полиуретановый жестко-эластичный клей для паркета ecoroom 90 для приклеивания деревянных напольных покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с влагой воздуха. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- приклеивание паркетной доски, штучного паркета, модульного, мозаичного, художественного паркета из любых пород древесины на все виды оснований
- приклеивание фанеры, ОСП и ДСП плит

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120°C
- увеличенное время работы с клеем
- не содержит воды (не деформирует древесину)
- удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- высокие показатели адгезии
- без вредных растворителей, не дает усадку
- подходит для полов с подогревом, помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- водонепроницаемый



Расход, г/м ²	900-1600
Основа	полиуретан
Консистенция	тиксотропная паста
Открытое время	90 минут
Плотность кг/л	1,7
Температура эксплуатации	- 40... +80°C
Рабочая температура	+15... +35°C
Способ нанесения	зубчатый шпатель
Срок годности	12 мес
Фасовка	10 кг

КЛЕЙ MS POLYMER 1K ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Эластичный однокомпонентный клей ecoroom MS на основе MS-полимера для приклеивания деревянных напольных покрытий. Клей затвердевает благодаря химической реакции с влагой воздуха, образуя твердо-эластичный слой. Материал имеет сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- укладка массивной доски европейских пород на фанерное основание или стяжку
- укладка штучного паркета в местах проживания людей (в особенности детей), так как выбросы вредных веществ являются минимальными
- укладка паркетной доски на цементную стяжку без фанерной подготовки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичный при колебаниях температуры от -40 до +120°C
- увеличенное время работы с клеем
- не содержит воды и растворителей (не деформирует древесину)
- удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- высокие показатели адгезии
- не содержит вредных органических растворителей
- после высыхания не дает усадку
- подходит для полов с подогревом, помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
- водонепроницаемый



Расход, г/м ²	900-1600
Основа	силил модифицированный полимер
Консистенция	тиксотропная паста
Открытое время	90 минут
Плотность кг/л	1,7
Температура эксплуатации	- 40... +80°C
Рабочая температура	+15... +35°C
Способ нанесения	зубчатый шпатель
Срок годности	12 мес
Фасовка	10 кг

КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Паркетный клей предназначен для приклеивания паркета и других деревянных изделий на бетонную, оштукатуренную, кирпичную, деревянную поверхности. Приклеивает фанеру, тепло- и гидроизоляционные материалы, линолеум, ковровые покрытия, к бетонной стяжке, фанере, ДСП, МДФ, в помещениях с большой динамической нагрузкой на напольные покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- укладка массивной доски европейских пород на фанерное основание или стяжку
- укладка штучного паркета в местах проживания людей (в особенности детей), так как выбросы вредных веществ являются минимальными
- укладка паркетной доски на цементную стяжку без фанерной подготовки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- однокомпонентный
- не растекается
- длительное время работы с клеем
- удобство нанесения
- удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- не содержит вредных органических растворителей
- после высыхания не дает усадку
- легко очищается водой до застывания



Расход, г/м ²	900-2200
Основа	акрилатные полимеры
Рабочая температура	+15... +35°C
Способ нанесения	зубчатый шпатель
Шлифование и лакирование паркета, ч., не ранее	24 - 48
Срок годности	12 мес
Фасовка	15 кг

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 1K ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Однокомпонентный лак для паркета на основе водно-дисперсионной композиции полиуретана с функциональными добавками. После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное покрытие. Устойчив к мытью, бытовой химии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- самостоятельное финишное защитное покрытие для поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, полов из дерева
- подходит для внутреннего применения в жилых и общественных помещениях
- может применяется при обработке ступеней и перил лестниц, а также других деревянных элементов интерьера

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отсутствие запаха
- не желтеет
- защита от воды и влаги
- экологически чистый
- устойчивый к нагрузкам и истиранию
- отличная реология



Расход на один слой, г/м ²	100-150
Цвет пленки после высыхания	бесцветный
Плотность, кг/л	1,1
Отверждение	влажностная полимеризация
Способ нанесения	кисть, валик, шпатель
Разбавитель	вода + ацетон
Диапазон температур нанесения	+12 °C до +25 °C
Срок годности	12 мес
Фасовка	10 л

ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2K ecoroom ДЛЯ ПАРКЕТА

Полиуретановый двухкомпонентный лак для паркета на водной основе, композиции сополимеров и функциональных добавок. После отверждения образует на поверхности паркета, ламината из дерева прочное финишное, устойчивое к износу, декоративное покрытие. Устойчив к погодным воздействиям, мытью, бытовой химии и истиранию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- самостоятельное финишное защитное покрытие для поверхности при укладке паркета, паркетной доски, ламината, полов из дерева и деревянных конструкций в интерьере и экстерьере
- подходит для внутреннего применения в жилых и общественных помещениях, а также снаружи строений и зданий с высокими эксплуатационными нагрузками и большой площадью

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прочное надежное покрытие
- устойчив к УФ-излучению
- не желтеет
- устойчивый к нагрузкам, истиранию и царапинам
- отличная реология



Расход на один слой, г/м ²	100-150
Цвет пленки после высыхания	бесцветный
Плотность, кг/л	1,2
Отверждение	влажностная полимеризация
Способ нанесения	кисть, валик, шпатель
Разбавитель	вода + ацетон
Диапазон температур нанесения	+12 °C ... +25 °C
Срок годности	12 мес
Фасовка	10 л



107140, Москва, ул. Русаковская, 13
тел.: 8 800 775 07 54
www.ecoroom.ru
info@ecoroom.ru