

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Описание	Высококачественная грунтовка на основе акриловых полимеров с частицами ультратонких и обычных размеров. Повышенная проникающая и укрепляющая способность. Повышает адгезию (сцепление) и уменьшает расход краски на 15%. Содержит специальные добавки, препятствующие образованию плесени. Выравнивает впитывающую способность основания, позволяет «дышать» обратной поверхности. Не содержит растворителей.
Область применения	Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для укрепления рыхлых, осыпающихся, слабо мелящихся, пористых оснований под дальнейшую окраску водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой.
Преимущества	• отсутствие запаха • высокая проникающая способность • выравнивает впитывающую способность • антисептические свойства • укрепляет рыхлые основания
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением взболтать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Ограничения

Не допускается нанесение грунтовки акриловой глубокого проникновения при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	100-140
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода.

Расход

100-140 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Время высыхания не более 1 часа при температуре +20°C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

5 кг., 10 кг. Пластиковая канистра.