

ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ecoroom УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Описание	Универсальная грунтовка на основе водной акриловой дисперсии. Бесцветная, обеспыливает, укрепляет пористые и мелящие основания, снижая впитывающую способность основания. Содержит специальные добавки, препятствующие образованию плесени. Позволяет «дышать» обратной поверхности и не содержит растворителей.
Область применения	Для наружных и внутренних работ при подготовке, упрочнении пористых, средне впитывающих оснований, обладает высокой клеящей способностью, существенно увеличивает адгезию. Применяется по бетону, кирпичу, шпатлевке, и другим пористым, цементным, известковым, силикатным поверхностям.
Преимущества	• отсутствие запаха • легко наносится • обладает хорошим пленкообразующим свойством • антисептические свойства
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением взболтать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости допускается разбавление водой не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +5°C. Инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.
Ограничения	Не допускается нанесение грунтовки акриловой универсальной при температуре в помещении и температуре основания ниже +5°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	100-200
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода.

Расход

100-200 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

Время высыхания

Время высыхания не более 1 часа при температуре (20±3) °C и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при температуре (20±3) °C без нагрева источниками тепла, вдали от нагревательных приборов не менее 1 суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 18 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

10 кг. Пластиковая канистра.