

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ГИДРОФОБИЗАТОР ECOSILK ОРГАНИК А-20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественный кремнийорганический состав на основе органических растворителей применяется для создания защитного водонепроницаемого слоя на различных видах строительных объектов, конструкций и поверхностей из кирпича, керамической плитки, бетона, штукатурки, пенобетона, шифера, дерева, ЦСП, ДВП, натурального и искусственного камня и других декоративных минеральных отделочных материалов. Отличается высокой проникающей способностью.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Не изменяет внешний вид покрытия
- ❖ Не снижает паропроницаемости обработанного материала
- ❖ Препятствует появлению повторных высолов
- ❖ Обеспечивает наибольшую глубину обработки и защиты материалов (до 50 мм)
- ❖ Прогнозируемый срок службы 10-12 лет
- ❖ Увеличивает стойкость к атмосферным воздействиям любых минеральных поверхностей: кирпичных и бетонных фасадов, заборов, тротуарной плитки, декоративных минеральных отделочных и прочих материалов
- ❖ Значительно снижает возможность обледенения и загрязнения обработанной поверхности
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость
Цвет пленки после высыхания	Прозрачный
Расход на один слой, г/м ²	150-350 (зависит от впитываемости основания)
Уровень pH	5,5-9,5
Плотность, кг/л	0,80
Диапазон температур применения, °C	от -10 до +30
Снижение водопоглощения: бетона, раз, не менее кирпича, раз, не менее	3 20
Время высыхания (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%), часов, не более	1,0
Срок годности, месяцев	12

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед началом работ тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем в несколько слоев (с интервалом 5-10 минут) до полного насыщения поверхности
- ❖ Применять при температуре от -10°C до +30°C
- ❖ Если обрабатываемая поверхность подверглась образованию высолов, то их рекомендуется очистить с помощью очистителей ecoroom T-10 и T-30
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой
- ❖ В течение 24 часов после обработки необходимо обеспечить защиту обработанной поверхности от атмосферных осадков
- ❖ Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) защищать от попадания материала

СОСТАВ

- ❖ Уайт-спирит, силан-силоксановая эмульсия, функциональные добавки

РАСХОД

- ❖ 150-350 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу
- ❖ Не предназначено для приема внутрь
- ❖ Хранить вдали от обогревательных и электроприборов, источников тепла

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковая бутылка, 1 л
- ❖ Пластиковая канистра, 5 л
- ❖ Пластиковая канистра, 10 л

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.