

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛОБОЕВ SL-11

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Клей на основе водной дисперсии предназначен для приклеивания всех видов стеклообоев и стеклотканей, а также всех видов тяжелых обоев, текстильных и виниловых обоев на бумажной основе, джутовых тканей в сухих помещениях, в том числе, предназначенных для последующей окраски к основаниям из бетона, гипсокартона, гипсовым и цементным штукатуркам, шпаклевкам и другим минеральным основаниям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Однокомпонентный
- ❖ Подходит для всех типов обоев
- ❖ Можно наносить на любые минеральные основания
- ❖ Удобно наносится
- ❖ Высокая скорость схватывания
- ❖ Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- ❖ Не содержит органических растворителей
- ❖ Легко очищается водой до застывания
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Белый
Химическая основа	Водная дисперсия акрилатов
Плотность, кг/л	1,0
Расход, г/м ²	150-250
Время жизни, мин	20
Время полного высыхания, ч	24
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -30 до +110
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов.
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира.
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
- ❖ Для улучшения качества и долговечности оклейки рекомендуется использовать проникающие грунтовки еcoroom на акриловой основе

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Наносить с помощью кисти или валика на стену или непосредственно на приклеиваемые обои
- ❖ При нанесении клея на стену, необходимо приложить к ней обои и разгладить с помощью пластикового шпателя или резинового валика
- ❖ При нанесении клея на обои, необходимо равномерно распределить его по всей площади полотна, выдержать от 5 до 15 минут для пропитывания виниловых или тяжелых структурных обоев, после чего приступить к наклеиванию на стену
- ❖ Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 24 часа
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой.

СОСТАВ

- ❖ Вода, композиция дисперсий, модифицирующие добавки.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

РАСХОД

- ❖ 150-250 г/м² (в зависимости от впитываемости основания и выбранного типа обоев)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Схватывание происходит в течение 20 минут, полностью высыхает за 24 часа.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C.
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток.
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания.
- ❖ При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы.

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 10 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.