

## КРАСКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ФАСАДНАЯ ЗИМНЯЯ БЕЛАЯ

<b>Описание</b>	Высококачественная акриловая краска, для фасадных и внутренних работ при температуре до -15°C. Применяется для образования износостойчивых фасадных покрытий с защитой от атмосферных воздействий по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям.
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски фасадов зданий, а также помещений с повышенной влажностью, ванные комнаты кухни и т.д. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• после высыхания образует ровную матовую поверхность</li><li>• позволяет проводить фасадные работы при отрицательных температурах</li><li>• обладает высокой водо- и атмосферостойкостью</li><li>• имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям</li><li>• образует "дышащее" покрытие</li><li>• светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации)</li><li>• обладает высокой укрывистостью</li></ul>
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
<b>Способ применения</b>	Перед покраской тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже -15°C. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рекомендуется двукратное нанесение краски с промежуточной сушкой не менее двух часов. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

<b>Меры предосторожности</b>	Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. В случае применения в помещении, обеспечить хорошее проветривание. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.												
<b>Ограничения</b>	Не допускается нанесение краски фасадной зимней при температуре воздуха и температуре основания ниже $-15^{\circ}\text{C}$ . Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение на обледенелые, влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Не допускается попадание воды на ранее окрашенную поверхность в течении 24 часов.												
<b>Технические характеристики</b>	<table border="1"><tr><td>Расход на один слой, г/м<sup>2</sup></td><td>120-170</td></tr><tr><td>Цвет пленки после высыхания</td><td>белый, возможна колеровка</td></tr><tr><td>Способ нанесения</td><td>кисть, валик, безвоздушный метод</td></tr><tr><td>Время высыхания, ч, при <math>-15^{\circ}\text{C}</math></td><td><math>\approx 0,5</math></td></tr><tr><td>Разбавитель</td><td>вода</td></tr><tr><td>Температура нанесения, <math>^{\circ}\text{C}</math></td><td><math>-15</math> до <math>+30</math></td></tr></table>	Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	120-170	Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка	Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод	Время высыхания, ч, при $-15^{\circ}\text{C}$	$\approx 0,5$	Разбавитель	вода	Температура нанесения, $^{\circ}\text{C}$	$-15$ до $+30$
Расход на один слой, г/м <sup>2</sup>	120-170												
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка												
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод												
Время высыхания, ч, при $-15^{\circ}\text{C}$	$\approx 0,5$												
Разбавитель	вода												
Температура нанесения, $^{\circ}\text{C}$	$-15$ до $+30$												
<b>Состав</b>	Вода, композиция высококачественных связующих, пигменты, микрорамор, загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель).												
<b>Расход</b>	120-170 г/м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания.												
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания не более 0,5 часа при температуре $-15^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) и относительной влажности воздуха 70%.												
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и не выше $+30^{\circ}\text{C}$ . Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.												
<b>Фасовка</b>	1,4кг, 3кг, 7кг, 14кг, 45 кг. Пластиковое ведро.												

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.