+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

# КЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ SL-94

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Высококачественный универсальный клей на акрилатной основе. Предназначен для укладки различных ПВХ и LVT пластин или плиток, коммерческих гомогенных и гетерогенных покрытий, инженерной и массивной доски на впитывающие и невпитывающие основания.

## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный состав
- Не растекается
- Длительное время работы с клеем
- Удобство нанесения
- Удерживает форму, стабильные клеевые борозды
- Высокие показатели адгезии, при сохранении эластичности клеевого шва
- Высокий показатель начальной липкости
- Подходит для полов с подогревом
- Не содержит вредных органических растворителей
- Легко очищается водой до застывания
- Экологически чистый продукт

## TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

| Техническая характеристика | Показатель |
|---|---|
| Цвет | Бежевый |
| Химическая основа | Водная дисперсия акрилатов |
| Плотность, кг/л | 1,25 |
| Расход, г/м² | 300-400 |
| Сухой остаток, % не менее | 75 |
| Время подсушки, мин | 10-40 |
| Время жизни, мин | 90 |
| Время полного высыхания, ч | 24 |
| Диапазон температур применения, °С | от +5 до +35 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | от -30 до +110 |
| Количество циклов замораживания/размораживания | 10 |
| Срок годности, месяцев | 18 |

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Применяется на основания, изолированные от выходящей влаги
- Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся фрагментов
- Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить и дефекты поверхности
- Для равномерного высыхания клея рекомендуется обработать основание с помощью акриловой грунтовки ecoroom глубокого проникновения

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Для впитывающих оснований:**

Нанесите клей на предварительно подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера (рекомендуется использовать шпатель А2). Подождите пока клей подсохнет в течение 15-20 мин (зависит от условий окружающей среды и адсорбции основания), затем уложите покрытие, прижимая по всей поверхности. Для лучшей адгезии и удаления пузырьков придавливайте покрытие от центра к внешним краям.

- **Для невпитывающих оснований:**

Нанесите клей на предварительно подготовленное основание с помощью зубчатого шпателя подходящего размера (рекомендуется использовать шпатель А2). Подождите пока клей подсохнет в течение 30-40 мин (зависит от условий окружающей среды и адсорбции основания), затем уложите покрытие, прижимая по всей поверхности.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ecoroom®
BUILDING SOLUTIONS

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Для лучшей адгезии и удаления пузырьков придавливайте покрытие от центра к внешним краям.

## СОСТАВ

- Вода, акрилатная дисперсия, модифицирующие добавки.

## РАСХОД

- 300-400 г/м² (в зависимости от впитываемости основания и модификации шпателя)

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Схватывание происходит в течение 20 минут. Полностью полимеризуется за 24-48 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки. Взрыво- и пожаробезопасно, нетоксично. Экологически чистый продукт.

## ХРАНЕНИЕ

- Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°С до +30°С
- Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°С и не более 30 суток.
- Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

- При размораживании материал выдерживают не менее 24 часов при комнатной температуре, затем перемешивают до получения однородной массы.

## УПАКОВКА

- Пластиковое ведро, 10 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.