

КЛЕЙ ПВА ecoroom СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Описание	Клей ПВА на водной основе. Способствует приданию строительным смесям консистенции удобной для нанесения и повышает адгезию к основанию. Клей обладает высокой скоростью схватывания. Не токсичен, после высыхания не выделяет вредных веществ.
Область применения	Предназначен для широкого применения, в качестве пластифицирующей добавки в цементные растворы для повышения эластичности и прочности соединений. Для бытовых работ по склейке бумаги, картона.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• легко наносится• высокая клеящая способность• совместим с известью и цементом• экологически безопасный
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности, соединить и сжать. Ответственные соединения оставить в сжатом состоянии не менее 12-х часов. Окончательное формирование клеящего слоя происходит через 24 часа. Применять при температуре не ниже +10°C. Рекомендуется применять в системе с проникающими грунтовками ecoroom на акриловой основе. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.
Ограничения	Не допускается нанесение клея ПВА строительного при температуре в помещении и температуре основания ниже +10°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Технические характеристики	Расход на один слой, г/м ²	80-160
	Цвет пленки после высыхания	белый
	Способ нанесения	кисть, валик
	Разбавитель	вода
Состав	Вода, композиция дисперсий, модифицированные добавки.	
Расход	80-160 г/м ² в зависимости от структуры поверхности и толщины слоя.	
Время высыхания	При температуре +20 °С (±2°С) и относительной влажности воздуха 70%: для бумаги картона 1 час; обоев, тканей, 10-12 часов; деревянных изделий 24 часа.	
Хранение	Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°С и не выше + 30°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.	
Фасовка	10кг, 30 кг. Пластиковое ведро.	