
КРАСКА ФАКТУРНАЯ РЕЗИНОВАЯ ecoroom ДЛЯ OSB

Описание

Высококачественная эластичная фактурная краска на основе водно-дисперсионной композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками краска для получения декоративного рельефного покрытия на поверхности, готовая к применению. Обладает повышенным укрывом и белизной. Не содержит вредных веществ и растворителей. Защищает обработанную поверхность, придает декоративные свойства. Образуется «дышащее» покрытие, пожаровзрывобезопасная, экологически чистая. Подходит для внешних и внутренних работ с высокими эксплуатационными нагрузками

Область применения

Применяется для окраски поверхности фасадов и интерьеров зданий из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов.

Преимущества

- отсутствие запаха
- легко наносится
- высокая укрывистость
- скрывает неровности основания
- не содержит растворителей

Подготовка поверхности

Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, фактурным валиком, шпателем или распылителем тонким слоем на сухое, чистое основание в один или несколько слоев, в зависимости от предполагаемой фактуры толщиной до 1 см. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать поверхность грунтом ecoroom для OSB панелей. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры предосторожности

Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Ограничения

Не допускается нанесение краски фактурной резиновой для OSB при внешней температуре и температуре основания от 0 до +7°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые панели, хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных требований. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. В случае эмиссии смол, проявление смолы на поверхности окрашенной OSB плиты в виде желтых пятен, рекомендуется применять отсекающий грунт на органической-полиуретановой, водной-полиуретановой и акриловой основе.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	300-800
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Сухой остаток, %	80
Максимальная толщина слоя, мм	5
Время высыхания, ч	24-48 в зависимости от толщины слоя
Плотность, г/см ³	1,5
Способ нанесения	кисть, фактурный валик, шпатель, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при -20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки.

Расход

300-800 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.

Время высыхания

Не более 1,5 часа при температуре +20 °C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток. Размораживание производить при +23 °C без нагрева источниками тепла, вдали от нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

Фасовка

15 кг. Пластиковое ведро.